

# ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ POMPALAR

## Özellikler

- Tek ve çift tesirli silindirler ile kullanılabilir.
- Tek kademe ve iki kademe seçeneğlidir.
- Bir veya birden fazla silindiri manifold yardımıyla çalıştırabilir.
- Yüksek çalışma hızına sahiptir.
- Güç kaynağı kesilse bile yağbasıncı korunur.
- Basınç düşüşünü engelleyen tek yönlü basınç kontrol vanası bulunur.
- Vana gösterge taşıma ve koruma çerçevesi gibi pek çok aksesuarlar mevcuttur.
- Kontrol valfleri ayrıca sipariş edilmelidir. Farklı voltaj seviyesi, hız seviyesi, özellikler için müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz.



## Elektrikli Pompa - 230 V - 2 kademeli - 50 Hz - 1 ph

Model	06 W 6 SD	06 W 12 D	09 W 6 SD	09 W 12 D	09 W 25 D	09 W 50 D	12 W 6 SD	12 W 12 D	12 W 25 D	12 W 50 D	09 W 25 D	09 W 50 D	
Art No.	100 152 025	100 152 026	100 152 028	100 152 029	100 152 030	100 152 031	100 152 033	100 152 034	100 152 035	100 152 036	100 152 030	100 152 031	
Çalışma Basıncı	bar	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	
Çıkış Gücü < 200 bar	l/dk	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5
Çıkış Gücü > 200 bar	l/dk	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9
Yağkapasitesi	l	6	12	6	12	25	50	6	12	25	50	25	50
Güç	kW	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1
Hız	rpm	1450	1450	1450	1450	1450	1450	2850	2850	2850	2580	1450	1450
Ağırlık	kg	38	46	40	48	67	96	40	48	67	96	67	96

## Benzinli Pompa - 2 kademeli - 4 stroke

Model	12 W 6 SP	12 W 12 P	12 W 25 P	12 W 50 P	18 W 12 P	18 W 25 P	18 W 50 P	
Art No.	100 162 010	100 162 011	100 162 012	100 162 013	100 162 014	100 162 015	100 162 016	
Çalışma Basıncı	bar	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	
Çıkış Gücü < 200 bar	l/dk	3.6	3.6	3.6	3.6	5.7	5.7	
Çıkış Gücü > 200 bar	l/dk	1.3	1.3	1.3	1.3	2	2	
Yağkapasitesi	l	6	12	25	50	12	25	50
Güç	kW	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
Ağırlık	kg	37	45	64	93	46	65	95