

Yüksek Mukavemetli Emniyet Somunlu "ARCTIC" Omega Mapa

- Standard** : DNV 2.7-1 Tip onayı, EN 13889 and U.S Fed. Spec. RR-C-271
Malzeme : Yüksek mukavemetli çelik, söndürülmüş ve tavlانmış, Grade 8
Uygulama : Tüm parçalar sıcak daldırma, kahverengi boyalı
Emniyet Faktörü: Aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dökümantasyon: Test sertifikası , EN 10204 - 3.1 e göre izlenebilir ham madde ve muayene sertifikası.
Tüm ürünler için DNV 2.7-1 tip onay sertifikası.
Sıcaklık : -40° C - 200° C



Art. No.	d1 (mm)	d Nominal çap		Ölçüler (mm)				WLL (ton)	Ağırlık (kg)	Emniyet faktörü
		(mm)	(inch)	a	c	d2	e			
1321 90 02	16	13	1/2"	21	47	33	33	2	0.42	8.00
1321 90 32	19	16	5/8"	27	60	40	42	3.25	0.7	8.00
1321 90 47	22	19	3/4"	31	71	47	51	4.75	1.2	8.00
1321 90 65	25	22	7/8"	37	84	52	58	6.5	1.7	7.85
1321 90 85	28	25	1"	43	95	58	68	8.5	2.5	7.25
1321 90 95	32	28	1 1/8"	46	108	64	74	9.5	3.4	6.94
1321 91 20	35	32	1 1/4"	52	119	72	83	12	4.8	6.40
1321 91 35	38	35	1 3/8"	57	132	74	89	13.5	7	6.10
1321 91 70	42	38	1 1/2"	60	146	84	98	17	9	6.00
1321 92 50	50	45	1 3/4"	74	178	105	127	25	15	6.00
1321 93 50	57	50	2"	83	197	119	138	35	21	6.00
1321 95 50	70	65	2 1/2"	105	255	145	185	55	39	6.00
1321 98 50	83	75	3"	127	330	165	190	85	62	6.00

