

# TEK VE İKİ KADEMELİ EL POMPALARI - ALUMİNYUM

SÜPER HAFİF

model	PA 04 H 1	PA 04 H 2	PA 09 H 1	PA 09 H 2	PA 18 H 2	PA 18 F 2	PA 38 H 2	PA 58 H 2
art.no.	100 142 031	100 142 032	100 142 033	100 142 034	100 142 035	100 142 036	100 142 037	100 142 038
çalışma basıncı bar/MPa	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
max. çalıştırma kuvveti kg	40	32	39	33	35	37	35	34
çıkış, 1. kademe cm <sup>3</sup> / strok	1.8	18.4	2.6	22	42.8	42.8	42.8	50.5
çıkış, 2. kademe cm <sup>3</sup> / strok	-	1.4	-	2.1	3.1	3.1	3.1	4
max. basınç 1. kademe bar	720	45	720	45	45	45	45	45
max. basınç 2. kademe bar	-	720	-	720	720	720	720	720
etkili tank kapasitesi cm <sup>3</sup>	400	410	900	900	1800	1800	3800	5800
yağ dahil ağırlık kg	3.5	3.4	4.8	4.7	7.6	8.3	11.4	14.6
LxWxH mm	434 x 135 x 165	434 x 135 x 165	619 x 135 x 170	619 x 135 x 170	700 x 169 x 175	724 x 169 x 167	700 x 183 x 175	897 x 182 x 185

## HAFİF ÇİFT HIZLI KOLAY SERVİS VE BAKIM



### ● HASSAS VE AYARLANABİLEN TAHLİYE VANASI

Yükler güvenli ve yüksek düzeyde denetimle alçaltılabilir.



### ● BASINÇ GÖSTERGESİ BAĞLANTI EKİLİ

Basınç ölçer 45 derecelik açıyla doğrudan pompa üzerine monte edilebilir, böylece daha kolay okunur.



### ● POMPANIN ALT KISMI KAYMAZ LASTİK TABANLI

Uygulama esnasında pompa sabittir ve kaymaz.



### ● YAĞ SEVİYE GÖSTERGESİ

Yağ seviyesini hem yatay hem de dikey pozisyonda kolayca kontrol edin.



### ● POMPANIN ARKASINDA YAĞ DOLUM NOKTASI

İlave aksesuarlara gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde yağdoldurun.



### ● YUMU AK KOL TUTACAĞI

Yumuşak kavramalı kollar; daha yüksek konfor ve kavrama sağlar.



### ● KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI

Pompa kolu üzerinde tek bir itme hareketiyle hızlı ve kolay kilit açma özelliği.