

DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ U ŞEKLİ PLATFORM

Düşük yükseklikli U şekilli platformlar, transpalet yardımıyla paletlerin platform üzerine taşınması amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle rampa ihtiyacı yoktur.



1000 kg kapasiteli, 970 mm kaldırma strokuna sahip platformlar talep üzerine imal edilir. TUB 600H modeli zemine, civatalı bağlantı veya benzeri uygulama ile sabitlenmesi gereklidir.



- Avrupa iş güvenliği standartlarına (EN 1570) uygundur. CE belgelidir.
- IP54 onaylı elektrik sistemi mevcuttur.
- 24 V DC kablolu kumanda paneli mevcuttur.
- Aşırı yük koruma sistemi vardır.
- Platform tablasının altında sıkışma ve ezilmeleri önleyici sensör sistemi mevcuttur.
- Servis ve bakım işlemleri için mekanik kilit sistemi ve hortum patlamalarına karşı emniyet valfi bulunmaktadır.

Art No.	Model	Kapasite (kg)	Kaldırma Yüksekliği (strok) (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Kaldırma Süresi sn.	Çatallar arası mesafe (mm)	kW	Ambalajlı Ağırlık (kg)
5504 00 86	CUB 1000*	1000	720	80	1450	1085	13	585	0.75	240
5504 00 87	TUB 600*	600	720	80	1450	900	13	580	0.75	250
5504 00 88	TUB 600H*	600	970	80	1450	900	19	580	0.75	250
5504 00 89	TUL 1000*	1000	820	80	1350	1080	13	585	0.75	240
5504 00 90	TUL 2000*	2000	820	100	1350	1180	24	585	0.75	350

* Harici güç ünitesi - kapaklı

TCB 600H modelin, zemine civatalı bağlantılar veya benzeri uygulamalar ile sabitlenmesi gereklidir.