

+5° den - 40° ye TILT YAPABİLEN AÇILI "U" PLATFORM

Arnlift platformlar patentli tasarıma sahip olup, katlanmış pozisyonda iken zemin ve platform arasında minimum mesafeye sahiptir. Palet ve yük taşıma arabaları zeminden platform üzerine paralel kollar yardımı ile yüklenir. Tilt fonksiyonu +5° den -40° ye kadardır. Yükü kaldıran paralel kollar, aynı zamanda tilt fonksiyonu sağlar. ART ve ALT modellerde kaldırma platformu yüzeyi düz olup; ALT, U, UE ve GB modeller U şekilli platform yüzeyine sahiptir. Tüm düz platformlarda geri kayma koruması (yük tutucu) bulunur. ALT750, 1500, ART750 ve 1500 de koruma yüksekliği 230 mm dir.

- Avrupa iş güvenliği standartlarına (EN 1570) uygundur. CE belgelidir.
- IP54 onaylı elektrik sistemi mevcuttur.
- 24 V DC kablolu kumanda paneli mevcuttur.
- Aşırı yük koruma sistemi vardır.
- Platform tablasının altında sıkışma ve ezilmeleri önleyici sensör sistemi mevcuttur.
- Servis ve bakım işlemleri için mekanik kilit sistemi ve hortum patlamalarına karşı emniyet valfi bulunmaktadır.



ART 750




ALT 1500 GB



ART 1500 GV



ALT 750



ALT 1500



ALT 1500GB



ALT = 440 mm
ART = 300 mm

Art No.	Model	Kapasite (kg)	Kaldırma Yüksekliği (strok) (mm)	Kapalı Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)		Genişlik (mm)		Kaldırma Süresi sn.	kW	Ambalajlı Ağırlık (kg)
					A dış	B iç	C dış	D iç			
5504 00 60	ALT 750*	750	820	235	1300	1245	800	-	18	0.75	300
5504 00 61	ALT 1500	1500	820	235	1300	1245	800	-	16	0.75	355
5504 00 62	ALT 1500U*	1500	820	6	1380	1200	1510	1050	16	0.75	410
5504 00 63	ALT 1500UE*	1500	820	6	1380	1200	1310	850	16	0.75	390
5504 00 64	ALT 1500GB*	1500	820	6	1380	1200	1730	1270	16	0.75	440
5504 00 65	ART 750*	750	565	235	1000	945	1300	-	18	0.75	270
5504 00 66	ART 1500*	1500	565	235	1000	945	1300	-	16	0.75	320
5504 00 67	ART 1500GV	1500	565	380	1000	945	1300	-	16	0.75	355

* Harici güç ünitesi - Kapaklı