

BTG SERİSİ "BETON BORU KALDIRMA KISKAÇLARI"



*** 3000 mm çapa kadar olan beton boru kaldırma kıskaçları yapılabilmektedir.**

**Çalışma yük limiti (WLL)
1500 - 3000 kg***

BTG beton boru kaldırma kıskaçları üçlü set halinde satılır ve isteğe bağlı olarak zincir sapan ile teslim edilir. (Aşağıdaki tabloda gösterilen çalışma yük limiti üçlü kıskaç setinin kapasitesidir).

2000 mm'ye kadar çaplı beton boruların dikey taşınması için tasarlanmıştır.

Çene kapasitesi 40-220 mm arası boru kalınlıkları için tasarlanmıştır.

Kıskaçların borulara bağlanması ve borulardan çıkarılması basit tasarımı sayesinde oldukça kolaydır.

Özellikler:

- Sağlam Yapı
- Güvenlik faktörü 4:1
- Basit ve güvenli kullanım.
- Büyük çene kapasitesi.
- Ağır yük kullanımı için.
- Hafif tasarım.
- Servis dostu.
- DIN4034'e göre beton için.

BTG serisi ürünümüz parça değişimi kolay ve servis dostudur. Tamir ve bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Art. No.	Model	Kapasite* ton (3lü)	Boru et kalınlığı (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
3296 60 15	BTG 1.5 / 120	1.5	40-120	138	75	18	180	34
3296 60 30	BTG 3.0 / 180	3	50-180	180	100	26	310	60
3296 60 31	BTG 3.0 / 220	3	90-220	180	100	26	310	78

* 3 adet kapasitesi

** 3 adet ve zincir sapanın ağırlığı



Zincir sapan ürüne dahil değildir.

