



! Asla hareket halindeki yükün altında, hareket alanında, yükler arasında ya da devriilme riski bulunan yüklerin çevresinde durmayınız.

Dört Bacaklı



Kaldırma kapasitesi (kg) 0-45°	Kaldırma kapasitesi (kg) 45-60°	Halat çapı mm	Gözlü	Otomatik emniyetli kanca	Dökümcü kancası
			Art. No.	Art. No.	Art. No.
1450	1050	8	1218 08 04	1226 08 04	1227 08 04
2100	1500	10	1218 10 04	1226 10 04	1227 10 04
3200	2300	12	1218 12 04	1226 12 04	1227 12 04
4200	3000	14	1218 14 04	1226 14 04	1227 14 04
5700	4000	16	1218 16 04	1226 16 04	1227 16 04
6600	4700	18	1218 18 04	1226 18 04	1227 18 04
8400	6000	20	1218 20 04	1226 20 04	1227 20 04
10500	7500	22	1218 22 04	1226 22 04	1227 22 04
13200	9400	24	1218 24 04	1226 24 04	1227 24 04
14700	10500	26	1218 26 04	1226 26 04	1227 26 04
16800	12000	28	1218 28 04	1226 28 04	1227 28 04
23000	16500	32	1218 32 04	1226 32 04	1227 32 04
29000	21000	36	1218 36 04	1226 36 04	1227 36 04