

IWRC Çelik Özlü, Alüminyum Soketli Halat, Sertlik Sınıfı 1770

Kaldırma kapasitesi (kg)		ekil 13	ekil 14	ekil 23
				
Derecesiz kaldırma 0°	Halat Çapı Ø (mm)	Gözlü	Radanza form 6899B	Sonsuz çift pres baskı
		Art. No.	Art. No.	Art. No.
750	8	4213 08 01	4214 08 01	4223 08 01
1150	10	4213 10 01	4214 10 01	4223 10 01
1400	11	4213 11 01	4214 11 01	4223 11 01
1700	12	4213 12 01	4214 12 01	4223 12 01
2000	13	4213 13 01	4214 13 01	4223 13 01
2250	14	4213 14 01	4214 14 01	4223 14 01
3000	16	4213 16 01	4214 16 01	4223 16 01
3700	18	4213 18 01	4214 18 01	4223 18 01
4600	20	4213 20 01	4214 20 01	4223 20 01
5650	22	4213 22 01	4214 22 01	4223 22 01
6700	24	4213 24 01	4214 24 01	4223 24 01
7800	26	4213 26 01	4214 26 01	4223 26 01
9000	28	4213 28 01	4214 28 01	4223 28 01
11800	32	4213 32 01	4214 32 01	4223 32 01
15000	36	4213 36 01	4214 36 01	4223 36 01
18500	40	4213 40 01	4214 40 01	4223 40 01
22500	44	4213 44 01	4214 44 01	4223 44 01
26000	48	4213 48 01	4214 48 01	4223 48 01

Netmak standart olarak silindirik pres soketlerini kullanır. TS EN 13411-3 C formuna göre konik presleme istek üzerine yapılır. Konik presin avantajı, yük altında iken takılma yapmamasıdır. Konik preslenmiş sapanlarınız için satış temsilcilerimize bilgi vermeniz yeterlidir.

! Sapanlarınızı her kullanımdan önce mutlaka kontrol ediniz.

Sıcak ortamlarda kapasite kaybı

Bağlantılar	Halat özü	Isı aralığı °C	Kapasite %
Alüminyum pres soketi	Kendir	-40 - +100	100
	Çelik	-40 - +150	100
Örgü	Kendir	-40 - +100	100
	Çelik	+150 - +200	90
	Çelik	+200 - +300	75
	Çelik	+300 - +400	65
Flaman göz	Kendir	-40 - +100	100
	Çelik	+150 - +200	90
	Çelik	+200 - +300	75
	Çelik	+300 - +400	65

*** Taşıma kapasitesini faktör 2 ile çarpınız.