

Üstten kaldırmak için CLT

Yanal kaldırmak için CLB

Çalışma yük sınırı (WLL) 32000 - 56000kg

Bu konteyner kaldırma aparatları dördü set olarak kullanılır ve maksimum 56 tona kadar kaldırma kapasitesine sahiptir. CLT ve CLB, konteynerların taşınması için geçici bağlantı noktaları işlevini görür. Konteynerın üst ya da yan tarafına bağlamak istemenize göre değişik iki tür mevcuttur: CLT tipi, konteynerın üstündeki deliğe dik olarak takılır ve halkayı 90° çevirerek yerine kilitletir. Bu işlemin ardından konteyner zincir, polyester ya da çelik halat sapan ve travers ile kaldırılır.

CLB modeli konteynerın alt ve üst yanlarındaki tespit deliklerine yatay bir biçimde bağlanır. Bu model, kazara boşalmalara karşı yay tahrikli kilit sistemine sahiptir.

ÖNEMLİ NOT: KALDIRMA MUTLAKA UYGUN BİR TRAVERS ARACILIĞI İLE YAPILMALIDIR.



CLT serisi üstten kaldırmalar için uygundur.

CLB serisi yanal kaldırmalar için uygundur.

Art. No.	Model	Kapasite* (kg)	Kaldırma tipi	Zincirler arasındaki üst açı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ağırlık** (kg)
3295 85 32	CLB	32000	YAN	50	152	181	45	37	73	75	40	18
3295 85 40		40000		36								
3295 85 50		50000		DIKEY								

* 4'lü set kapasitesidir.

** 4'lü set ağırlığıdır.

