



FH SERİSİ "AĞIR HİZMET BORU KANCASI"



AĞIR HİZMET



Opsiyonel olarak yükleme noktası poliüretan kaplama yapılabilir.

PVC Korumalı

Boru kancası travers ile kullanımı

Boru kancası zincir sapan ile kullanımı

| Art. No. | Model | Kapasite (kg / çift) | Ağız açıklığı (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Sapan kancası | Zincir | Ağırlık (kg/çift) |
|------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------------|
| 3299 52 01 | FH 2 | 2000 | 0-60 | 16 | 20 | 42 | 15 | 86 | 84 | 16 | 90° | 8 | 4 |
| 3299 52 02 | FH 2+PVC Koruma | 2000 | 0-60 | 16 | 20 | 47 | 20 | 88 | 89 | 11 | 90° | 8 | 4 |
| 3299 52 03 | FH 5 | 5000 | 0-75 | 21.5 | 27 | 61 | 20 | 101 | 102 | 20 | 90° | 13 | 10 |
| 3299 52 04 | FH 5+PVC Koruma | 5000 | 0-75 | 21.5 | 27 | 66 | 25 | 103 | 107 | 15 | 90° | 13 | 10 |
| 3299 52 05 | FH 7.5 | 7500 | 0-100 | 23.5 | 29 | 61 | 25 | 111 | 104 | 20 | 90° | 16 | 15 |
| 3299 52 06 | FH 7.5+PVC Koruma | 7500 | 0-100 | 23.5 | 29 | 66 | 30 | 113 | 109 | 15 | 90° | 16 | 15 |
| 3299 52 07 | FH 10 | 10000 | 0-100 | 29 | 36 | 110 | 30 | 121 | 125 | 28 | 90° | 16 | 30 |
| 3299 52 08 | FH 10+PVC Koruma | 10000 | 0-100 | 29 | 36 | 115 | 35 | 124 | 130 | 23 | 90° | 16 | 30 |
| 3299 52 09 | FH 15 | 15000 | 0-100 | 34.5 | 45 | 110 | 35 | 121 | 132 | 36 | 90° | 20 | 40 |
| 3299 52 10 | FH 15+PVC Koruma | 15000 | 0-100 | 34.5 | 45 | 115 | 40 | 122 | 137 | 32 | 90° | 20 | 40 |

İstendiği taktirde farklı kapasitelerde özel üretim yapılabilmektedir.