


FH SERİSİ "AĞIR HİZMET BORU KANCASI"



AĞIR HİZMET



Opsiyonel olarak yükleme noktası poliüretan kaplama yapılabilir.



PVC Korumalı

Boru kancası travers ile kullanımı


Boru kancası zincir sapan ile kullanımı

Art. No.	Model	Kapasite (kg / çift)	Ağız açıklığı (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Sapan kancası	Zincir	Ağırlık (kg/çift)
3299 52 01	FH 2	2000	0-60	16	20	42	15	86	84	16	90°	8	4
3299 52 02	FH 2+PVC Koruma	2000	0-60	16	20	47	20	88	89	11	90°	8	4
3299 52 03	FH 5	5000	0-75	21.5	27	61	20	101	102	20	90°	13	10
3299 52 04	FH 5+PVC Koruma	5000	0-75	21.5	27	66	25	103	107	15	90°	13	10
3299 52 05	FH 7.5	7500	0-100	23.5	29	61	25	111	104	20	90°	16	15
3299 52 06	FH 7.5+PVC Koruma	7500	0-100	23.5	29	66	30	113	109	15	90°	16	15
3299 52 07	FH 10	10000	0-100	29	36	110	30	121	125	28	90°	16	30
3299 52 08	FH 10+PVC Koruma	10000	0-100	29	36	115	35	124	130	23	90°	16	30
3299 52 09	FH 15	15000	0-100	34.5	45	110	35	121	132	36	90°	20	40
3299 52 10	FH 15+PVC Koruma	15000	0-100	34.5	45	115	40	122	137	32	90°	20	40

İstendiği takdirde farklı kapasitelerde özel üretim yapılabilir.



Dökme demir ve çelik boruların yatay pozisyonda kaldırılmasını sağlar.



Poliüretan ve secutex kaplama seçenekleri mevcuttur.