

ÇELİK HALAT AKSESUARLARI - GERDİRMELER

Vidalı gerdirmeler uzun ayar mesafesi ile karakterize edilirler. Çatalı kısım yapı elemanlarına sonradan bir cıvata ile bağlanabilir ve kazara gevşemeye karşı emniyete alınır. Kapalı göz üretim sırasında germe halatına radanza ile bağlanmalıdır.

Galvaniz Gerdirmeler DIN 1480 (Kanca + kanca, göz + göz, göz + kanca)



Art. No. kanca + göz	Art. No. kanca + kanca	Art. No. göz + göz	d1	Göz çapı Ø d3 (mm)	Gövde uzunluğu l1 (mm)
1360 20 06	1360 40 06	1360 60 06	M6	9	110
1360 20 08	1360 40 08	1360 60 08	M8	10	110
1360 20 10	1360 40 10	1360 60 10	M10	14	125
1360 20 12	1360 40 12	1360 60 12	M12	16	125
1360 20 14	1360 40 14	1360 60 14	M14	18	140
1360 20 16	1360 40 16	1360 60 16	M16	22	170
1360 20 20	1360 40 20	1360 60 20	M20	24	200
1360 20 22	1360 40 22	1360 60 22	M22	27	220
1360 20 24	1360 40 24	1360 60 24	M24	27	255
1360 20 30	1360 40 30	1360 60 30	M30	31	255
1360 20 36	1360 40 36	1360 60 36	M36	43	295