

GRUMMET - SONSUZ ÇELİK SAPAN DIN EN 13414-3

Grummet nedir?

Grummet fiber veya çelik özlü tek kat yuvarlak sarımlı çelik halattan üretilmiştir. Bir çekirdek halat çevresinde vida şeklinde 6 sarımlı düzenlenmişlerdir.

Yüksek sayıda telin işlenmesi sayesinde (en az 7x6x19=798 telden 7x6x37=1554 tel'e kadar) çok esnekler. Tercih edilen kullanım alanı ağır yüklemelerdir. Tablolarda gösterilen halat çapları haricinde, 120mm çapta, her çift için 600t ve daha büyük taşıma gücünde grummet sapanlar mevcuttur.

Lütfen grummetlerin kullanımında aşağıdaki konulara dikkat ediniz:

- Kullanım sadece çiftler çiftler olmalıdır.
- Yeterli ebatta seçilmiş bağlantı çaplarına dikkat edilmelidir (halat çapının 4 katından daha küçük olmamalı).
- Sarımların çakışmadığından emin olunmalıdır.
- Renkli olarak işaretlenmiş bağlantı noktaları hiçbir zaman yük temas noktalarında, vinç kancası veya kaldırma noktasında konumlandırılmamalıdır. Daima serbest uzunluklar üzerinde konumlandırılmalıdır.




Grummet 7 x 6 x 19 + 7 FC

	Art. No.	Halat çapı (mm)	Adet başına kaldırma kapasitesi (kg)
	1287 09 01	9	1500
	1287 12 01	12	2100
	1287 15 01	15	3200
	1287 18 01	18	4650
	1287 21 01	21	6300
	1287 24 01	24	8300
	1287 27 01	27	10500
	1287 30 01	30	11500
	1287 33 01	33	14000
	1287 36 01	36	16500


Grummet 7 x 6 x 36 + 7 FC

	Art. No.	Halat çapı (mm)	Adet başına kaldırma kapasitesi (kg)
	1289 24 01	24	8300
	1289 27 01	27	10500
	1289 30 01	30	11500
	1289 33 01	33	14000
	1289 36 01	36	16500
	1289 39 01	39	19500
	1289 42 01	42	22500
	1289 48 01	48	29500
	1289 54 01	54	37500
	1289 60 01	60	46000

Grummet 7 x 6 x 37 + 7 FC

	Art. No.	Halat çapı (mm)	Adet başına kaldırma kapasitesi (kg)
	1288 18 01	18	4650
	1288 21 01	21	6300
	1288 24 01	24	8300
	1288 27 01	27	10500
	1288 30 01	30	11500
	1288 33 01	33	14000
	1288 36 01	36	16500
	1288 39 01	39	19500
	1288 42 01	42	22500
	1288 48 01	48	29500
	1288 54 01	54	37500

Grummet 7 x 6 x 36 + 7 IWRC

	Art. No.	Halat çapı (mm)	Adet başına kaldırma kapasitesi (kg)
	1290 24 01	24	9000
	1290 27 01	27	11500
	1290 30 01	30	14000
	1290 33 01	33	17000
	1290 36 01	36	20000
	1290 39 01	39	23500
	1290 42 01	42	27000
	1290 48 01	48	35500
	1290 54 01	54	45000
	1290 60 01	60	55500
	1290 66 01	66	68000
	1290 72 01	72	84000
	1290 78 01	78	100000



Açılı kullanımlarda yükün kaymasını mutlaka önleyiniz.