

- ❗ Çelik halatın kapasitesi bükülmek suretiyle azalır. Güç azalması bükümün çapıyla alakalı olup, şu şekildedir; (d = çelik halatın çapı):

$$6d = \%100$$


$$5d = \%85$$

$$4d = \%80$$

$$3d = \%70$$

$$2d = \%65$$

$$1d = \%50$$



İki Bacaklı

Kaldırma kapasitesi (kg) 0-45°	Kaldırma kapasitesi (kg) 45-60°	Halat çapı mm	Gözlü	Otomatik emniyetli kanca	Dökümcü kancası
			Art. No.	Art. No.	Art. No.
950	700	8	1218 08 02	1226 08 02	1227 08 02
1400	1000	10	1218 10 02	1226 10 02	1227 10 02
2100	1500	12	1218 12 02	1226 12 02	1227 12 02
2800	2000	14	1218 14 02	1226 14 02	1227 14 02
3800	2700	16	1218 16 02	1226 16 02	1227 16 02
4400	3150	18	1218 18 02	1226 18 02	1227 18 02
5600	4000	20	1218 20 02	1226 20 02	1227 20 02
7000	5000	22	1218 22 02	1226 22 02	1227 22 02
8800	6300	24	1218 24 02	1226 24 02	1227 24 02
9800	7000	26	1218 26 02	1226 26 02	1227 26 02
11200	8000	28	1218 28 02	1226 28 02	1227 28 02
15400	11000	32	1218 32 02	1226 32 02	1227 32 02
19000	15700	36	1218 36 02	1226 36 02	1227 36 02