

TEK VE İKİ KADEMELİ EL POMPALARI - ALUMİNYUM

Model	PA 04 H 2	PA 09 H 2	PA 18 H 2	PA 18 F 2 *	PA 38 H 2	PA 58 H 2
Art. No.	100 142 032	100 142 034	100 142 035	100 142 036	100 142 037	100 142 038
Çalışma Basıncı (Bar/MPa)	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
Maks. Çalıştırma Kuvveti (kg)	32	33	35	37	35	34
Çıkış 1. Kademe (cm ³ /strok)	18.4	22	42.8	42.8	42.8	50.5
Çıkış 2. Kademe (cm ³ /strok)	1.4	2.1	3.1	3.1	3.1	4
Maks. Basınç 1. Kademe (Bar)	45	45	5	45	45	45
Maks. Basınç 2. Kademe (Bar)	720	720	720	720	720	720
Etkili Tank Kapasitesi (cm ³)	410	900	1800	1800	3800	5800
Yağ Dağıl Ağırlık (kg)	3.4	4.7	7.6	8.3	11.4	14.6
LxWxH (mm)	434 x 135 x 165	619 x 135 x 170	700 x 169 x 175	724 x 169 x 167	700 x 183 x 175	897 x 182 x 185

SÜPER HAFİF

* Ayak pedallı model



HAFİF ÇİFT HIZLI KOLAY SERVİS VE BAKIM



● HASSAS VE AYARLANABİLEN TAHLİYE VANASI

Yükler güvenle ve yüksek düzeyde denetimle alçaltılabilir.



● BASINÇ GÖSTERGESİ BALANTI ŞEKLİ

Basınç ölçer 45 derecelik açıyla doğrudan pompa üzerine monte edilebilir, böylece daha kolay okunur.



● POMPANIN ALT KISMI KAYMAZ LASTİK TABANLI

Uygulama esnasında pompa sabittir ve kaymaz.



● YAĞSEVİYE GÖSTERGESİ

Yağ seviyesini hem yatay hem de dikey pozisyonda kolayca kontrol edin.



● POMPANIN ARKASINDA YAĞDOLUMLU NOKTASI

İlave aksesuarlara gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde yağ doldurulabilir.



● YUMUŞAK KOL TUTACAI

Yumuşak kavramalı kollar; daha yüksek konfor ve kavrama sağlar.



● KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI

Pompa kolu üzerinde tek bir itme hareketiyle hızlı ve kolay kilit açma özelliği mevcuttur.