

# NEO EP Yük Kaldırma Miknatısı

Elektrik güç kaynağına kolay bağlantı

Elektrik bağlantısı sadece miknatısın değiştirilmesi için gereklidir

Herhangi bir fiziksel efor olmadan miknatısın kontrolü. İsteğe bağlı uzaktan kumanda sayesinde, kontrol etmek de mümkündür, örn. bir vinç kabininden




Dövme kaldırma gözü

Yüksek kaliteli, paslanmaz çelik gömme butonlar


Monoblok tasarımı manyetik modül

## Kullanımı alanları:


- ✓ NEOSQ 300 Parça yığıni içinden küçük parçaların elleçlenmesinde
- ✓ NEOSQ 600 Uzun parça ve profillerin elleçlenmesinde
- ✓ NEOSQ 1000 Plaka, parça, alet, kesilmiş parça gibi malzemelerin elleçlenmesine
- ✓ NEOSQ 4000 Plazma kesiminden çıkan parçaların elleçlenmesinde




NEO EP 300



NEO EP 600



NEO EP 1000



NEO EP 4000

Art.No.	Model	Kutup sayısı	Kutup yapısı	Bırakma kuvveti (kN)	Tutma yüzeyi (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)
1806 000 19	NEOSQ300	4	50	14	116x166	164	164	420	23
1806 000 20	NEOSQ600	6	50+	22	372x52	95	420	450	44
1806 000 21	NEOSQ1000	4	80	36	172x172	228	228	295	77
1806 000 22	NEOSQ4000	16	80	144	724x172	228	783	295	132

**LÜTFEN DİKKAT:** Kapasite tablosunu kontrol ederek seçim yapınız.

Emniyet kat sayısı: 3:1

Sıcaklık : max 80° C