

NET315 / Ayarlanabilir Travers

Art. No.	Kapasite (kg)	Max. / Min. Uzunluk (m)
3822 00 01	1000	1 / 0.5 2 / 1 3 / 1 4 / 2 5 / 3 6 / 4 Yukarıdakiler standart ölçülerdir.
3822 00 02	2000	
3822 00 03	3000	
3822 00 04	4000	
3822 00 05	5000	
3822 00 06	6000	
3822 00 08	8000	
3822 00 09	9000	
3822 00 10	10000	

İstediğiniz ölçülerde tekliflendirme ve üretim yapılabilmektedir.



- Travers üzerinde 2 adet firdöndü emniyet mandallı kanca yer alır.
- Hareketli askılar sayesinde iki kanca arası mesafe ayarlanabilir.
- Paslanmaz boya - yüksek mukavemetli RAL 1028 sarı poliüretan kaplı.
- Emniyet faktörü : 4
- Gövde üzerinde yapısal kaynak yoktur.
- EN13155 standardına göre imal edilmiştir.
- Grup: FEM5
- = 5° 50'
- Ayar aralığı 100 mm
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk
- Polyester, çelik ve zincir sapanlar ile kullanmak üzere aşınma dayanımlı bağlantı noktası
- Kullanma kılavuzları ve sertifikaları ile birlikte temin edilir.