

PFAM - Katlanabilir Ayaklı Pergel Vinç

350°

300°

INT

EXT

Art. No.	Model	Kapasite (kg)	L1 (m)	Kiriş altı yükseklik (m) H1
3000 90 00	PFAM 50	50	2-5	3
3000 90 01	PFAM 80	80	2-5	3/5
3000 90 02	PFAM 125	125	2-5	3/5
3000 90 03	PFAM 250	250	2-4	3/5
3000 90 04	PFAM 500	500	2-3	3
3000 90 05	PFAM 1000	1000	2	3

- Katlanabilir pergel vincin standart çalışma yüksekliği 3m olup, talep üzerine farklı yükseklikte üretim yapılmaktadır.
- Katlanabilir pergel vinç iç mekan kullanımı için tasarlanmış olup 1. kol 350°, 2. kol 300° dönüş açısına sahiptir.
- Bu model pergel vince motor takılamaz.
- Nominal yük altında teorik sapma = açıklığın 1/250 + açıklığın 1/100'ünü geçmeyecek şekilde yükseklik.
- Koruma: 3 katmanlı boya
- RAL 1028 sarı poliüretan boya.
- Maksimum kaldırma hızı = 16 m/dk olmalıdır.
- Talep üzerine ankraj civataları ile birlikte tedarik edilebilir.

