

Vidalı Çelik Halat (Göz Sertlik Sınıfı 1770)

Vida dişli kısım özel bir çelikten imal edilmiştir. Göz kısmı ise galvaniz çelik halattan mamuldür. NetAs vidalı beton sapanlar Avrupa profesyonel organizasyonlarının (ZH 1/17) emniyet gereksinimlerine her noktada cevap vermektedir. Bağlantı yapmadan önce ürünle gönderilen kurulum ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

Özellikle aşağıdaki konuları dikkate alınız:

- Vida dişlerinin tamamıyla içerde olacak şekilde vidalandığına.
- Toprak bulaşmış vida diş kanallarının ve halat sapanın temizlendiğine.
- Iskartaya alma kriterleri oluştuğunda.

Art. No.	Direkt kaldırma kapasitesi (kg)	Vida ölçüsü (mm)	Ölçüler (mm)		Paket içerisindeki ürün sayısı
			h	e	
1312 01 55	500	M12	155	25	25
1314 01 55	800	M14	155	25	25
1316 01 55	1200	M16	155	25	25
1320 01 90	1600	M20	190	20	20
1322 02 15	2000	M22	215	20	20
1324 02 55	2500	M24	255	20	20
1330 03 00	4000	M30	300	10	10
1336 03 60	6300	M36	360	10	10

